

Вышки туры 4 м

Наименование	Высота вышки, м	Высота работы, м	Размер площадки, м	Вес вышки, кг	Винтовые опоры, шт	Настил с люком, шт	Цена, руб
Дачник	4,2	5	1,2x0,7	45	нет	1	8350
Спектр	3,2	5	1,2x0,7	55	нет	1	11606
Спектр с опорами	3,2	5	1,2x0,7	60	да	1	14370
Радиан	3,8	5	2,0x0,9	105	нет	1	20190
Радиан с стабилизаторами	3,8	5	2,0x0,9	125	нет	1	23086
Радиан-Альфа	3,8	5	1,7x0,9	100	да	1	20272
Атлант-12	3,8	5	1,2x1,2	90	нет	1	17978
ВСП-0,7	3,8	5	1,6x0,7	92	да	1	15536
ВСП-2,0	3,8	5	2,0x2,0	155	да	1	31302

- Вышки туры 4 м предназначены для всех видов фасадных, отделочных, монтажных работ снаружи и внутри помещений до высоты 5 м. Изготовлены из стальной трубы диаметром 42 мм и имеют прочное порошковое покрытие. Соединение элементов вышки происходит с помощью удобных и безопасных флажковых замков.

- Колеса обрешиненные диаметром 160 мм.

- Конструкция вышек позволяет нарастить их высоту до 20 м.

- Настил из многослойной фанеры на металлическом каркасе, оборудован люком.

- Вышки имеют паспорт изделия и сертификат качества.